

Fahrzeugkonfiguration



Radlader 417 HT

EU Abgasstufe IV (Tier 4F), 125 PS / 93kW, Drehmoment 550Nm@1500 U/min, JCB Ecomax 4.4 Liter Motor, AdBlue, Einsatzgewicht 9.812kg, weitmaschiger Kühler; JCB CommandPlus Kabine, Halogen Arbeitsscheinwerfer 4 vorne und 2 hinten an der Kabine; LiveLink

Serienmäßige Ausstattung BBG

417T 417 HT T4F PB

600A736 JCB SITEMASTER 17.5-25 L3

600B018 HighSpec Kabine mit getönten Scheiben, DeLuxe Luftsitz und Rückfahrkamera; Beinhaltet: zweites Display mit Drehknopf-Bedienung und Anzeige der Rückfahrkamera, Deluxe Sitz (Luftgefedert, Beheizt, Längsfederung, Sitzkissenverstellung, Lendenwirbelstütze, hohe Rückenlehne, Kopfstütze, Dokumentenfach), einstellbare Lenksäule, Rundumleuchte klappbar, 12 Volt Steckdose, USB Multi-Media Anschluss mit 12V, Lautsprecher, Sonnenblende vorne, Sonnenrollo hinten, herausnehmbare Matten in den Ablagefächern, Beheizte und verstellbare Spiegel

600C019 Kabine mit Klimaautomatik

600D461 40 km/h, LSD Achsen, mechanische Parkbremse

600E164 Standard Hubgerüst, 3 Steuerkreise, Joystick Steuerung, kein Parallelhub

600F320 österreichische Ausführung

600T032 Parallelhubgeometrie für Standard Hubgerüst

600H006 Hydraulische Schwingungsdämpfung SRS

600J569 Hydr Schnellwechsler mit elektr. Umschaltventil,

600J368 Standardschaufel 1,7m³ mit Wendemesser 2.400mm breit

600N005 Nummernschildhalter mit Beleuchtung