

Fahrzeugkonfiguration



Radlader 427 HT

6 Zyl. Motor CUMMINS QSB 6.7L mit DOC, DPF und SCR Abgasnachbehandlung, entspricht die EU Abgasstufe V. Max. Motorleistung: 123kW (165PS), max Drehmoment: 746Nm; Powercore® Zyklon Luftfilter mit aktive Grobpartikel Vorabscheidung; ZF Powershift Automatikgetriebe; ZF Heavy Duty Achsen; HT Hubgerüst mit zwei Hub- und zwei Kippzylindern und gehärteten Bolzen; ROPS / FOPS geprüfte CommandPlus Kabine, Halogen Arbeitsscheinwerfer 4 vorne an der Kabine und 2 im Heck der Maschine; Einsatzgewicht: 13.991kg, Weitmaschiger Kühler; Unterwagen Schutzabdeckung hinten; 24V Elektrik mit Batterietrennschalter; LiveLink Modul

Serienmäßige Ausstattung BBG

V27T 427 HT - Stufe V

600AA11 JCB SITEMASTER 20.5-25: L3 Diagonalbereifung, 16 PLY

600BA02 HighSpec Kabine mit getönten Scheiben, Deluxe Luftsitz und Rückfahrkamera
Beinhaltet: zweites Display mit Drehknopf-Bedienung und Anzeige der Rückfahrkamera, Deluxe Sitz (Luftgefedert, Beheizt, Längsfederung, Sitzkissenverstellung, Lendenwirbelstütze, hohe Rückenlehne, Kopfstütze, Dokumentenfach), einstellbare Lenksäule, Rundumleuchte klappbar, 12 Volt Steckdose, USB Multi-Media Anschluss mit 12V, Lautsprecher, Sonnenrollo vorne und hinten, herausnehmbare Matten in den Ablagefächern, Beheizte und verstellbare Spiegel

600CA03 Kabine mit Klimautomatik

600DA04 LSD Achsen, HD, 5 Gang Getriebe OHNE Wandlerüberbrückung

600EA25 Standard Hubgerüst, 1 Zusatzkreis, Joystick

600FB03 österreichische Ausführung

600IA19 Parallelhubgeometrie

600J005 Hydraulischer Schnellwechsler mit elektr. Umschaltventil für Standard Hubgerüst



21.07.2020/DB
Seite 2 von 2

Anz Bezeichnung

600J362 Standardschaufel 2,4m³ mit Wendemesser, geschraubt, für Schnellwechsler

600KA04 Schwingungsdämpfung SRS

600LA06 Nummernschildhalter mit Beleuchtung

