



## Fahrzeugkonfiguration

### 48Z-1 Minibagger

mit schadstoffarmen 4 Zylinder Perkins Dieselmotor (Stufe IIIA) 2,2 Liter Hubraum, 35,7 kW (49 PS), Geschwindigkeit: 4,6 km/h, Einsatzgewicht: 4.792 kg, Servohydraulische ISO Vorsteuerung, Axialkolbenverstellpumpe im Load-Sensing-System, LCD Farbdisplay, Elektroproportionale Steuerung des Zusatzkreises, Scheinwerfer am Ausleger, Neutralstartfunktion, Hydraulische Schwenkbremse, 2 automatisch umschaltende Fahrstufen, Einstellbarer Volumenstrom für Zusatzhydraulik, Schnellkupplungen, Automatische Leerlaufschaltung, 500h Schmierintervall, HD-Kolbenstangenschutz für den Auslegerzylinder

### Serienmäßige Ausstattung BBG

- 8483 48Z-1 Minibagger
- 840A608 Kabine mit Heizung, getöntem Glas, Scheibenwisch- und Waschanlage (2 Geschwindigkeiten, Radiovorbereitung)
- 840B600 400mm breite Gummiketten
- 840C600 Hammerhydraulik - Elektroproportionale Steuerung für Hammerhydraulik (einfachwirkend): Max Öl-Fluss 90l/min. Die Ölmenge ist variabel einstellbar.
- 840D604 Luftgefederter und elektrisch beheizter Komfortsitz, Textilbezug mit hoher Rückenlehne und Kopfstütze
- 840E657 Deutsche Ausführung (inklusive LiveLink und Batterietrennschalter)
- 840F600 Löffelstiel 1450mm
- 840G600 Planierschild für 400mm breite
- 840J607 Halogenscheinwerfer an Kabine montiert: 2 Halogen- Scheinwerfer oben an der Kabine montiert, Heck- und Auslegerscheinwerfer in Halogen
- 840L565 Radiovorbereitung (ohne Radio)
- 840L567 Sonnenblende
- 840M804 hydr. Schnellwechsler JCB