

Fahrzeugkonfiguration



Mobilbagger Hydradig 110W

mit mit EU-Abgasstufe 4 (Tier 4 Final), JCB EcoMax 4 Zyl. Turbo-Dieselmotor, 4,4 l Hubraum und einer Netto-Motorleistung von 81kW (109 PS); SCR (Selektive katalytische Reduktion)-Technologie mit DEF (AdBlue); Verstellausleger, CommandPlus-Kabine mit Start-Stopp-Taste, Colorverglasung, Scheibenwischer, 7" Farbdisplay, mechanisch gefedertem Komfortsitz, Sonnenblende, Radiovorbereitung, 12V Steckdose, Sicherheitsgurt, LiveLink Telematiksystem, autom. Drehzahlreduzierung; Halogen Arbeitsscheinwerfer (2 x Ausleger, Kabinendach: 2 x vorne, 2 x hinten, 2 x seitlich); Elektrohydraulische Steuerung mit programmierbarer Literleistung für die Zusatzhydraulik; Allrad, Vorderrad und "Hundegang" Lenkung; Hydrostatischer Fahrtrieb mit Drehmomentanpassung, Tempomat-Funktion und Straßen- / Baustellenmodus.

Serienmäßige Ausstattung BBG

- 895F JCB Hydradig 110W mit Verstellausleger
- 895A013 Unterwagen ohne Schild und Abstützung
- 895B003 Bereifung, 4-fach mit 405/70-20 Alliance
- 895C033 Hammer/Scheren/Schwenklöffelhydraulik, el.prop., für 2,25 m Löffelstiel
Joysticks mit elektroproportionalen Schieberegler / Proportionalsteuerung der Hammer-/Scheren- (AUX I) und Schwenklöffelhydraulik (AUX II) inkl. direkter Rücklaufleitung zum Tank und Anbauwerkzeugsystem: Bis zu 20 Anbaugeräte (Volumenstrom (l/min) der Zusatzhydraulik) programmieren und speichern - Auswahl erfolgt über LCD Farbdisplay
- 895D003 Hydrostatischer Fahrtrieb 40 km/h
- 895E046 österreichische Ausführung
- 895F003 ROPS/TOPS Komfortkabine mit Klimaanlage
- 895G005 Smooth Ride Schwingungsdämpfung am Ausleger
- 895H010 Premiumsitz mit hoher Rückenlehne luftgedert und elektrisch beheizt



21.07.2020/DB
Seite 2 von 2

Anz Bezeichnung

895H015 Heckscheibenwischer mit Waschfunktion

895S008 Schlauchbruchsicherheitsventile mit Überlastwarneinrichtung für Löffelstiel 2,25m
am Ausleger, Verstellausleger, Löffelstiel und Löffel

