



Fahrzeugkonfiguration



Radlader 427 HT

6 Zyl. Motor CUMMINS QSB 6.7L mit DOC, DPF und SCR Abgasnachbehandlung, entspricht die EU Abgasstufe V. Max. Bruttoleistung: 123kW (165PS), max Drehmoment: 746Nm; Powercore®Zyklon Luftfilter mit aktive Grobpartikel Vorabscheidung; ZF Powershift Automatikgetriebe
HT Hubgerüst mit zwei Hub- und zwei Kippzylindern und gehärteten Bolzen;
ROPS / FOPS geprüfte CommandPlus Kabine, Halogen Arbeitsscheinwerfer 4 vorne an der Kabine und 2 im Heck der Maschine; Rückfahrwarneinrichtung; 24V Elektrik mit Batterietrennschalter; LiveLink Modul

Serienmäßige Ausstattung BBG

V27T 427 HT - Stufe V

600AA11 JCB SITEMASTER 20.5-25: L3 Diagonalbereifung, 16 PLY

600BA02 Kabine mit getönten Scheiben, Luftsitz und Rückfahrkamera, Deluxe Sitz (Luftgefedert, beheizt, Lendenwirbelstütze) einstellbare Lenksäule, Beheizte und verstellbare Spiegel

600CA03 Kabine mit Klimaautomatik

600DA04 LSD Achsen, 5 Gang Getriebe

600EA25 Standard Hubgerüst, 1 Zusatzkreis, Joystick

600FB03 Betriebsanleitung

600IA19 Parallelhubgeometrie

600J005 Hydraulischer Schnellwechsler mit elektr. Umschaltventil

EBF Universalschaufel 2,4m³ mit nicht wendbarem Unterschraubmesser, für Schnellwechsler

600LA06 Nummernschildhalter mit Beleuchtung

