



Fahrzeugkonfiguration



Minibagger 19C-1

19C-1 Minibagger mit Fahrerschutzdach und hydr. verstellbarem Unterwagen, 3 Zylinder Perkins Dieselmotor(EU Stufe V), 11,7 kW (15,9 PS), Axialkolbenpumpe, Zusatzhydraulikkreis (AUX I) doppelwirkend (umschaltbar auf einfachwirkend), 2 automatisch umschaltende Fahrstufen, Servohydraulische ISO Vorsteuerung, JCB 2-GO, auf Ausleger montierter Hubzylinder, 500h Schmierintervall, Hydraulische Schwenkbremse, Sicherheitsgurt am Fahrersitz

Serienmäßige Ausstattung BBG

- 8086 19C-1 Minibagger - offene Kabine (Verstellbarer Unterwagen)
- 830A101 Canopy (ROPS/TOPS/FOPS) mit 4 Säulen
- 830B101 230mm breite Gummiketten - Short Pitch
- 830C106 Servohydraulische ISO Vorsteuerung: Hammerhydraulik einfachwirkend
- 830D103 gefederter Fahrersitz mit Kunststoffbezug
- 830E182 Betriebsanleitung
- 830F103 Löffelstiel 1100mm
- 830G101 Planierschild
- 830J117 2 Halogen- Scheinwerfer oben auf offener Kabine montiert,
Heckscheinwerfer in Halogen
- 830L103 Batterie Hauptschalter

