



Fahrzeugkonfiguration



Minibagger 19C-E

Elektro-Minibagger mit 4 Lithium-Ionen-Akkus, Verstellbarer Unterwagen, Axialkolbenpumpe, Elektroproportionaler Zusatzhydraulikkreis (AUX I) doppelwirkend (umschaltbar auf einfachwirkend), 2 automatisch umschaltende Fahrstufen, Servohydraulische ISO Vorsteuerung, JCB 2-GO, auf Ausleger montierter Hubzylinder, 500h Schmierintervall, Hydraulische Schwenkbremse, Sicherheitsgurt am Fahrersitz

Serienmäßige Ausstattung BBG

- 8185 19C-E Minibagger - Canopy (Verstellbarer Unterwagen)

- 830A139 Canopy (ROPS/TOPS/FOPS) mit 4 Säulen

- 830B101 230mm breite Gummiketten - Short Pitch

- 830C128 Servohydraulische ISO Vorsteuerung: Hammerhydraulik einfachwirkend

- 830D103 gefederter Fahrersitz mit Kunststoffbezug

- 830E152 Deutsche Ausführung

- 830F103 Löffelstiel 1100mm

- 830G101 Planierschild

- 830J117 2 Halogen- Scheinwerfer oben am Canopy montiert,
1 Halogen- Scheinwerfer am Heck

- 830H109 Verrohrung bis Löffelstiel

- 830I001 3-Steckverbinder - 230V (16A) gemäß IEC 60309 IEC 60309 = internationaler Standard für Industrie- und Mehrphasenstecker, Stromstärke 16 A, Gehäuse von Stecker und Kupplung gemäß geltender Nennspannung blau (230V) markiert

