



Fahrzeugkonfiguration



3 CX ECO Baggerlader

mit Advanced EasyControl Baggersteuerung, Vorderradlenkung, 4-Zylinder Dieselmotor JCB EcoMax, Max. Motorleistung 55kW (75PS), 3,0Liter Hubraum Turbo-Motor mit DPF und AdBlue, der Motor entspricht der EU Abgasstufe V, 4-Gang Powershift-Getriebe, Allradantrieb; ClosedCenter Hydraulik mit 165 Liter/min VariFlow Pumpe, Lader mit Schwimmstellung, Heckbagger mit Teleskop-Löffelstiel; Kotflügel vorne, Schutzgitter Rücklichter; Radio

Serienmäßige Ausstattung BBG

- 2FB7 3CX ECO Baggerlader, 81kW Stufe V, mit 14 Fuss Teleskopstiel
- 200B1HR 12.5-18-10 & 18.4-26-12 JCB Sitemaster Industrial Bereifung; 4Gang-Getriebe
Selbstsperrdifferential in Hinterachse
- 200CH89 Kabine mit Klimaanlage, luftgefederter Stoffsitz
- 200DG21 LiveLink
- 20EC2G Auslegerzylinder für Stiel
- 200FH09 3/8 Zoll Frontladerhydraulik; Schaufel-Rückstellung, SRS Hydraulische
Schwingungsdämpfung
- 200GE66 Bedienungsanleitung
- 200JB04 6in1 Schaufel, direkt montiert, 2235mm, 1,0m³ (ohne Zähne/ohne USM)
- 200MA15 Standardtieflöffel direkt montiert, 600 mm breit
- 200RA43 Gummiabstützplatten

