

Fahrzeugkonfiguration



Raupenbagger 220X SLC

220X SLC mit EU-Abgasstufe 5 (Stage V), JCB EcoMax 4 Zyl. Turbo-Dieselmotor, 4,8 l Hubraum und einer Netto-Motorleistung von 129 kW (173 PS); SCR (Selektive katalyt.Reduktion) u. DPF (Dieselpartikelf.)-Technologie mit DEF (AdBlue); Monoausleger, CommandPlus-Kabine (ROPS) mit Start-Stopp-Taste, starres Dachfenster, Heizung, Klimaautomatik, Sonnenblende für Frontscheibe, BlueTooth-Radio, Fahralarm, Sicherheitsgurt, 7" LCD Farbdisplay für Rückfahrkamera, X-Control Steuersystem, autom. Drehzahlreduzierung/Motorabschaltung, LiveLink Telematiksystem, 2 autom. umschaltende Fahrstufen für max. Zugkraft. Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung, Zwei verstellbare Axialkolbenpumpen liefern bis zu 456 l/min. Der Arbeitsdruck beträgt 343bar..

Serienmäßige Ausstattung BBG

- 9842 220X SLC Raupenbagger mit Monoausleger mit 2770mm Gesamtbreite mit 600mm Bodenplatte
- 900AB03 SLC Unterwagen mit Laufwerkslänge: 4460mm und Spurweite: 2170mm
SLC = Langer Standardunterwagen mit geringerer Spurweite zu LC-Variante;
- 900BA25 600 mm Drei-Steg-Bodenplatten (49 Stück je Seite)
- 900CC02 3,00 m Löffelstiel, mit SBSV Schlauchbruchsicherheitsventile für Auslegerzylinder und Stielzylinder. Inklusive Überlastwarneinrichtung über Hydraulikdrucksensor
- 900DC01 Löffelkoppel ohne Lastaufnahmepunkt
- 900EG25 Betriebsanleitung
- 900KR02 Hammer/Scherenhydraulik
- 900SG01 Halogen Lichtpaket: 1 vo. am Rahmen , 2 vo. am Ausleger
- 900SC03 FOPS Schutzgitter an der Kabine angebaut (Frontscheibe)