



Fahrzeugkonfiguration



Mobilbagger JS145W

JS145W mit EU-Abgasstufe V, JCB DieselMax 4 Zyl. Turbo-Dieselmotor, 4,8 l Hubraum und einer Netto-Motorleistung von 97kW (130 PS); SCR (Selektive katalyt. Reduktion) u. DPF (Dieselpartikelf.)-Technologie mit DEF (AdBlue); Verstellausleger (TAB), Komfortkabine (TOPS), Klimaanlage, luftgefederter Sitz, Radio, Colorverglasung, 7" LCD Farbdisplay, Strassenbeleuchtung, Arbeitsscheinwerfer: 2x am Ausleger, 1x am Kontergewicht manuelle Power Boost Funktion, autom. Drehzahlreduz., LiveLink, 2 Gang Lastschaltgetriebe, Arbeitsdruck beträgt 314bar bzw. mit Druckerhöhung 343bar. Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung

Serienmäßige Ausstattung BBG

- 938B JCB Mobilbagger JS 145W mit Verstellausleger
- 950B210 Bereifung, 4-fach Alliance 18-19.5 18PR, Strassenprofil
- 950C131 Verstellausleger , Löffelstiel 3,00m, SBSV Schlauchbruchsicherheitsventile für Auslegerzylinder, Zylinder des Verstellauslegers und Stielzylinder. Inklusive Überlastwarneinrichtung über Hydraulikdrucksensor
- 950D130 Löffelkoppel ohne Lastaufnahmepunkt
- 950EF04 Betriebsanleitung
- 950FF01 JCB Achsen
- 950KC27 Hammer/Scheren und Schwenklöffelhydraulik, el.prop.
- 950S221 Kabine
- 950M200 hydr. Schnellwechsler JCB Aufnahme
- 950M202 Verrohrung für hydr. Schnellwechsler bis Stielende
- 950S402 Radkeile

